

# Metallic-effektpastaer

## (vandig koncentrat)

Alsidigt anvendelige (glitrende effekter, „opfriskning“ af effekt-lasurfarver osv.).

Der kan opnås både en glitrende effekt og et dækkende metallisk udseende. Produkterne har allerede været underkastet en vellykket afprøvning på diverse materialer (vandige materialer og materialer, der indeholder opløsningsmidler). Indeholder ikke bindemidler.

Ingen aflejring takket være thixotrop indstilling.

Så at sige ubegrænset kombinerbare med de organiske MIXOL®-farvenuancer (ikke-oxider).

Kan til dels også anvendes til hvidpigmenterede materialer.

Alle applikationstyper mulig.



Følgende materialer har allerede været underkastet en vellykket afprøvning:

- Trælasurer
- Væglasurer (til uden- og indendørs brug)
- Nitrocellulose klarlakker
- Polyurethan klarlakker (opløsningsmiddelbasis)
- Polyurethan alkydklarlakker (opløsningsmiddelbasis)
- Acryl træimprægnering (vandig)
- Indendørs vægmaling, hvid (**foretag altid en forhåndstest!**)
- Isoleringsmaling (vandig) (**foretag altid en forhåndstest!**)
- Dekorativ kalk-vægspartelmasse (**foretag altid en forhåndstest!**)

### OBS!

Holdbarhed: mindst 18 måneder. Kan „indtørre“ i luften.  
Foretag altid en forhåndstest!

Fare for overdosering, da der fortinsvis arbejdes i transparente materialer og MIXOL®-Metallic-effektpastaer har et stort pigmentindhold!

Ved stærkt alkaliske materialer kan der dannes bobler (dannelse af brint) med aluminiumspigmentet i sølvnuancen.

Ved opløsningsmiddelbaserende materialer bør der foretages en forhåndstest af hensyn til forligelighed, da MIXOL®-Metallic-effektpastaer har et relativt højt vandindhold, hvilket kan bevirkе uforligelighed med vandfølsomme materialer.

Ved materialer, der indeholder hvide eller kulørte pigmenter, skal der altid foretages en forhåndstest, da pigmenterne kan „sluge“ metallic-effekten.